

SmartLogger3000A



Smart

Älykäs
nollavientovalvontasuunnittelu



Yksinkertainen

Helppo asentaa
paikan päällä



Luotettava

Turvallisuutta
salamasuojamoduulin avulla

Tekniset tiedot	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Laitteen hallinta		
Max. Liitettyjen laitteiden määrä	80	
Viestintäliitäntä		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bit/s, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115,2 kbps, yhteensopiva PLC:n kanssa.	Ei MBUS-viestintäliitäntää
2G / 3G / 4G 1	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2	
Digitaalinen / Analoginen tulo / lähtö	DI x 4, DO x 2, AI x 4.	
Aktiivinen DO	12V, 100mA (liitäntä releen, anturin kanssa)	
Viestintäprotokolla		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104.	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standardi), DL / T645	
Vuorovaikutus		
LED	LED-ilmaisimien x 3 - RUN, ALM, 4G	
WEB	Sulautettu verkko	
USB	USB 2.0 x 1	
Sovellus	WLAN-viestintä käyttöönottoa varten	
Ympäristö		
Käyttölämpötila-alue	-40°C - 60°C (-40°F - 140°F)	
Säilytyslämpötila	-40°C - 70°C (-40°F - 158°F)	
Suhteellinen kosteus (ei-kondensoituvaa)	5% - 95%	
Max. Käyttökorkeus	4000 m (13 123 ft.)	
Sähköinen		
AC-virtalähde	100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz	
DC-virtalähde	12 V / 24 V	
Virrankulutus	Tyypillinen 8 W, Max. 15 W	
Mekaaninen		
Mitat (L x K x S)	225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 tuumaa, ilman kiinnityskorvakkeita ja antennia).	
Paino	2 kg (4,4 lb.)	
Suojausaste	IP20	
Asennusvaihtoehdot	Seinäkiinnitys, DIN-kiskokiinnitys, pöytäkiinnitys	

*1: Kun laitat metallirasian sisälle, tarvitaan pidennetty antenni.

*2: Suositeltujen operaattoreiden luettelon ja tuettuja taajuuksia koskevat tiedot saat paikallisilta jälleenmyyjiltä.